

Specyfikacja dla wielofunkcyjnego urządzenia drukującego A3

Jest to wolnostojące kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 oferujące funkcje drukowania, skanowania i kopiowania charakteryzujące się następującymi parametrami minimalnymi:

Wymagania Ogólne

- Prędkość pracy A4 w mono i w kolorze: 26 str./min.
- Prędkość pracy A3 w mono i w kolorze: 15 str./min.
- Obsługiwane formaty papieru: A5, A4, A3, SRA3
- Obsługiwana gramatura papieru z kaset: co najmniej 60 - 300 g/m²
- Podajniki papieru: dwie uniwersalne kasety o pojemności 550 ark. każda (przy gramaturze 80 g/m²), podajnik boczny na 100 ark. (przy 80 g/m²)
- Czas nagrzewania urządzenia: 20 s.
- Pamięć ogólna: 5 GB
- Dysk twardy: 500 GB
- Dupleks w standardzie

Kopiarka

- Maksymalny format oryginału: A3
- Czas uzyskania pierwszej kopii: 4,7 s. (mono) / 6,7 s. (kolor)
- Kopiowanie seryjne: 1-9999
- Rozdzielczość skanowania (dpi) mono: 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
- Rozdzielczość skanowania (dpi) kolor: 600 x 600
- Rozdzielczość druku (dpi): 600 x 600 (rzeczywista), 9600 x 600 (interpolowana)
- Zakres regulacji skali (%): 25 – 400
- Kopiowanie dwustronne dokumentów z podajnika na 100 str.
- Sorter elektroniczny w standardzie

Drukarka

- Rozdzielczość (dpi): 600 x 600 (rzeczywista), 9600 x 600 (interpolowana)
- Możliwość pracy jako drukarka sieciowa
- Złącza: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, 2 x USB 2.0 host
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10
- Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 i IPv6)
- Protokoły druku: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP
- Obsługa wydruku na kopertach pobieranych z kasety
- Obsługa wydruku w dupleksie przy pobieraniu papieru z kasety: 60 -256 g/m²
- Języki opisu strony: PCL6
- Wydruk na papierze banerowym o wymiarach maksymalnych 320 x 1300 mm
- Wdruk z nośnika pamięci USB plików TIFF, JPEG, TXT

Skaner

- Funkcjonalność skanera sieciowego
- Prędkość skanowania w kolorze: co najmniej 80 str./min
- Formaty skanowania: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS

- Sposoby skanowania: do emaila, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), na nośnik pamięci USB, do foldera na twardym dysku, sieciowe skanowanie TWAIN
- Możliwość jednoczesnego skanowania wielu małych dokumentów z szyby i zapisaniu ich jako oddzielnych plików
- Skanowane dokumenty mogą być automatycznie podzielone na wiele plików o określonej ilości stron
- Funkcja skanowania Eco: podczas skanowania moduł utrwalania pozostaje wyłączony

Inne

- Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy , 10 cali z komunikatami w języku polskim
- Funkcja podglądu na panelu urządzenia: dokumenty przed skopiowaniem/zeskanowaniem mogą być oglądane i edytowane (obracanie strony, zmiana kolejności stron, usuwanie arkuszy, wstawianie pustych stron, usuwanie fragmentu zawartości strony) na panelu urządzenia
- Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na panelu mogą być wprowadzane na komputerze)
- Książka adresowa: możliwość wprowadzenia do 2000 wpisów
- Możliwość utworzenia do 1000 folderów użytkowników na twardym dysku urządzenia
- Szyfrowanie danych: z wykorzystaniem AES 256-bit
- Obsługa protokołów i zgodność ze standardami: HTTPS, FTPS, SSL, IPsec, S/MIME, IEE 802.1X, SNMP V3
- Nadpisywanie danych na HDD: do 10 razy
- Podstawa: na kółkach, oryginalna (wykonana przez producenta urządzenia)
- Automatyczne wysuwanie tonera – pojemnik z tonerem automatycznie zostanie wysunięty, gdy się skończy; użytkownik nie może samodzielnie wymienić tonera zanim się skończy
- Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł skanowania OCR, umożliwiający skanowanie do edytowalnych plików .xlsx, .docx, .pptx
- Dostarczone urządzenie musi być dostarczone z kompletem wysokowydajnych tonerów o wydajności minimum 20 000 stron każdy.
- Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski. Fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski.